

FICHA TECNICA

DESCARGAR 

TORAZO GRIS

Calidad: Primera
 Formato : 60x60
 Código SKU : 201686
 País Origen : Colombia
 Esmaltada GL
 No Modular

Los productos de la categoría CEMENTOS están inspirados en la tendencia Europea NORDIC HEART, la cual nos permitió desarrollar productos tipo cemento pulido con acabado satín, agradables al tacto, sin porosidad, que no absorben la humedad al ser impermeables en su superficie, Son los más resistentes de toda la colección DIVERSA, tienen como atributo principal su alto tráfico 4 por lo que pueden ser instalados con total confianza en el interior y exterior de tu casa, además sobre lugares de alto tráfico como: almacenes, restaurantes, hoteles



USOS

Piso

ÁREAS DE INSTALACIÓN

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Habitación | <input checked="" type="checkbox"/> Sala |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exteriores | <input checked="" type="checkbox"/> Cocinas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Comedor | <input checked="" type="checkbox"/> Baños |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oficinas | <input checked="" type="checkbox"/> Comerciales |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gimnasio | <input checked="" type="checkbox"/> Biblioteca |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cafetería | <input checked="" type="checkbox"/> Centros Estéticos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centros de Salud | <input checked="" type="checkbox"/> Teatro |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Restaurante |



CARACTERÍSTICAS



 **cerámica italia**
 Un paso adelante en decoración

- Bar
- Hotel
- Floristeria
- Banco
- Peluquería
- Boutique de Moda
- Jugueterías
- Colegios
- Centro Comercial
- Aeropuerto
- Heladería



EMPAQUE

CAJA	PIEZAS	MTS 2
	5	1.8
ESTIBA	CAJAS	MTS 2
	60	108

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		REQUISITOS (parámetros)		NORMA NTC 919 Anexo K Grupo B11b	CERÁMICA ITALIA
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL	LONGITUD Y ANCHO	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	CUMPLE
		La desviación en % con respecto a los 10 especímenes del ensayo	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ESPEORES	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5.0%)		CUMPLE
	RECTINILIDAD	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ORTOGONALIDAD	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	CALIDAD SUPERFICIAL	Mínimo 95% libre de efectos	Mínimo 95%		CUMPLE
% ABSORCION DE AGUA	Porcentaje en masa	(6%<E <= 10%)	NTC 4321-3	CUMPLE	

PROPIEDADES FISICAS	RESISTENCIA A LA ROTURA EN (N)	Espesores \geq 7,5 mm mínimo 800 N	> 800 N	NTC 4321-4	> 900 N
		Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 600 N		
	MODULO DE ROTURA (N/mm ²)	Mínimo 18, mínimo individual 16	> 18 N/mm ²		> 19 N/mm ²
RESISTENCIA A LA ABRASION	Uso			NTC 4321-7	Piso
	PEI				4
COEFICIENTE DE FRICCION	CLASE			NTC 4321-17	1
PROPIEDADES QUIMICAS	RESISTENCIA AL MANCHADO	CLASE	(Mínimo Clase 3)	NTC 4321-14	5
	RESISTENCIA A LOS QUIMICOS	MINIMO GLB MINIMO GB	MINIMO GLB MINIMO GB	NTC 4321-13	GA, GLA